

Shears
Scharen
Cisailles



Shears
Scharen
Cisailles



- Straight or curved cut
- *Recht of gebogen sneden*
- Pour coupe droite ou courbée

Cr-Mo
HIGH QUALITY
Chrome
Molybdenum

SOFT
TOUCH GRIP


Alu/Copper 1,50 mm	Metal 1,20 mm	Hard Metal HRC 35 0,80 mm	RVS 304 0,70 mm
-----------------------	------------------	---------------------------------	--------------------

- SOFT-GRIP HANDLE**
The SOFT-GRIP gives maximum control and comfort
SOFT-GRIP HANDVAT
Het SOFT-GRIP handvat, zodat er maximale controle en gebruiksgemak is
POIGNÉE EN SOFT-GRIP
Ces cisailles sont munie d'une poignée SOFT-GRIP, pour une meilleur prise en main
- SHOCK RESISTANT LOCK**
Because of the shock resistant lock, work can be done with 1 hand
SCHOKBESTENDIG SLOT
Dankzij het schokbestendige slot kan er worden gewerkt met 1 hand
LOQUET RÉSISTANT AUX CHOCS
Le loquet de fermeture peut être utilisé à une main
- MAXIMUM CONVENIENCE**
A good distribution of weight
OPTIMALE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
Dankzij een goede verdeling van het gewicht
FACILITÉ D'UTILISATION OPTIMALE
Grâce à une bonne repartition du poids
- CRENELATED BLADE**
There will be a better grip and equal incision
GEKARTELD BLAD
Hierdoor is er een stevigere grip en gladdere snede
LAME DENTELÉE
Cela vous offre une prise en main ferme et une coupe plus lisse
- IDEAL SHAPE**
The ideal shape creates a longer life time
IDEALE VORM
De ideale vorm creëert een langere levensduur
FORME IDÉALE
Sa forme idéal lui offre une longue durée de vie



Offset cutting snip with leverage
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code			
		mm	mm
SR 3201010	5420000054295	250	L
SR 3211020	5420000054301	250	R





SOFT
TOUCH GRIP



- For cutting in all directions
- Voor het snijden in alle richtingen
- Pour coupe dans toutes les direction




Aviation snip with leverage
Universele blikshaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés


code			
	mm	mm	
SR 3221030	5420000054318	250	S



SOFT
TOUCH GRIP



- EXTRA LONG BLADES**
For long cuts in light material
- EXTRA LANGE BLADEN**
Voor lange sneden in licht materiaal
- LAMES EXTRA LONGUES**
Pour une coupe longue dans des matériaux fins



Aviation snip with extra long blades and leverage
Universele blikshaar met extra lange bladen en hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec lames extra longues et bras démultipliés


code			
	mm	mm	
SR 3231060	5420000054325	290	S



Shears
Scharen
Cisailles



SOFT TOUCH GRIP



- Straight or curved cut
- Hands stay safely above the working surface
- *Recht of gebogen sneden*
- *De handen blijven veilig boven het werkvlak*
- Pour coupe droite ou courbée
- Les mains restent en sécurité au dessus de la surface de travail

1 SOFT-GRIP HANDLE

The SOFT-GRIP gives maximum control and comfort

SOFT-GRIP HANDVAT

Het SOFT-GRIP handvat, zodat er maximale controle en gebruiksgemak is

POIGNÉE EN SOFT-GRIP

Ces cisailles sont munie d'une poignée SOFT-GRIP, pour une meilleur prise en main

2 SHOCK RESISTANT LOCK

Because of the shock resistant lock, work can be done with 1 hand

SCHOKBESTENDIG SLOT

Dankzij het schokbestendige slot kan er worden gewerkt met 1 hand

LOQUET RÉSISTANT AUX CHOCS

Le loquet de fermeture peut être utilisé à une main

3 MAXIMUM CONVENIENCE

A good distribution of weight

OPTIMALE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Dankzij een goede verdeling van het gewicht

FACILITÉ D'UTILISATION OPTIMALE

Grâce à une bonne repartition du poids

4 CRENELATED BLADE

There will be a better grip and equal incision

GEKARTELD BLAD

Hierdoor is er een stevigere grip en gladdere snede

LAME DENTELÉE

Cela vous offre une prise en main ferme et une coupe plus lisse

Bent offset snip with leverage

Doorgebogen blikshaar met hefboomoverbrenging

Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code			
		mm	mm
SR 3231150	5420000054332	250	L
SR 3231160	5420000054349	250	R





1 CUTTING WIRE ROPE AND ARMoured CABLE

For cutting up to 16 mm wire rope and up to 21 mm armoured cable

KNIPPEN VAN DRAAD EN STAALKABEL

Voor het knippen tot 16 mm staalkabel en tot 21 mm ommantelde meerdradige kabel

COUPE CABLE MÉTALLIQUE ET DE CABLE ENROBÉ

Pour couper jusqu'à 16 mm de câble torsadé et jusqu'à 21 mm de câble enrobé

2 LIGHTWEIGHT TUBULAR STEEL

Reduces user fatigue during prolonged use

LICHT BUISVORMIG STAAL

Verminderde inspanning voor gebruiker

MANCHE LÉGER DE FORME TUBULAIRE

Réduit la fatigue de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée

3 ERGONOMIC RUBBER HAND GRIPS

Reduces the risk of slippage

ERGONOMISCHE RUBBEREN HANDVATEN

Betere grip op de handvaten

POIGNÉE ERGONOMIQUE EN CAOUTCHOUC

Meilleure prise en main

4 HARDENED CUTTING EDGES

Jaws have hardened cutting edges for easy cutting




VERHARDE SNIJRANDEN

De bek heeft verharde snijranden om het doorknippen makkelijker te laten verlopen

ARÊTES DE COUPE TREMPÉES


La machoires a des arêtes de coupes trempées pour une coupe plus facile

Cable cutter
Kabelschaar
Coupe-cable

code				
	mm	SOFT (mm)	MEDIUM (mm)	
ECL ECC16	5012095076063	600	Ø 21	Ø 16



Shears
Scharen
Cisailles






ADJUSTABLE
VERSTELBAAR
AJUSTABLE


- 1 DROP FORGED AND MACHINED JAWS**
For a resilient body and rigid cutting edge
GESMEDE EN VERHARDE BEK
Voor een veerkrachtige basis en stevige snijranden
MACHOIRE FORGÉE ET TREMPÉE
Afin d'obtenir des arêtes de coupes solides
- 2 SOLID FORGED ARMS**
For maximum strength.
GESMEDE ARMEN
Voor maximale kracht.
BRAS FORGÉS
Pour une résistance maximale.
- 3 PINCER MOVEMENT**
Ideal for cutting in restricted areas or where a side cut is difficult or for cutting off bolt heads
TANGBEWEGING
Ideaal om te gebruiken in moeilijk bereikbare plaatsen of om boutkoppen af te snijden
MOUVEMENT DE PINCE
Idéal pour le travail dans les espaces confinés ou pour couper les têtes de boulons

- 4 SAFETY STOPS**
Because of the stops it will not break
VEILIGHEIDSTOP
Door de stops zal de schaar niet breken
ARRÊTS DE SÉCURITÉ
Grâce aux arrêts, la pince ne casse pas

End cut bolt cutter
Eindsnede boutenschaar
Coupe tête coupe-boulons

code			
ECL ECB-EC24	5012095070474	600 mm	mm Ø 7,9





Cuts till 50 HRC
Snijdt tot 50 HRC
 Coupes jusqu'à 50 HRC

ADJUSTABLE
 VERSTELBAAR
 AJUSTABLE

- 1 DROP FORGED AND MACHINED JAWS**
 For a resilient body and rigid cutting edge
GESMEDE EN VERHARDE BEK
Voor een veerkrachtige basis en stevige snijranden
MACHOIRE FORGÉE ET TREMPÉE
Afin d'obtenir des arêtes de coupes solides
- 2 SOLID FORGED ARMS**
 For maximum strength. Every kilogram applied to the handles is amplified to produce 72 kg of between the jaws
GESMEDE ARMEN
Voor maximale kracht. Elke kilogram toegepast op de handvaten wordt omgezet naar een kracht van 72 kg tussen de bekken
BRAS FORGÉS
Pour une résistance maximale. Chaque kilo appliquée aux poignées est amplifiée pour produire 72 kg entre les mâchoires
- 3 ERGONOMIC RUBBER HAND GRIPS**
 Reduces the risk of slippage
ERGONOMISCHE RUBBEREN HANDVATEN
Betere grip op de handvaten
POIGNÉE ERGONOMIQUE EN CAOUTCHOUC
Meilleure prise en main
- 4 SAFETY STOPS**
 Because of the stops it will not break
VEILIGHEIDSTOP
Door de stops zal de schaar niet breken
ARRÊTS DE SÉCURITÉ
Grâce aux arrêts, la pince ne casse pas
- 5 CENTRE CUT**
 The cutting angle is in the centre. Ideal for cutting high tensile steel, bolts, pre-stressed concrete, mesh and wire, alloy steel
CENTRALE SNEDE
De snijhoek is gecentreerd. Ideaal voor het snijden van hoge staalsterkten, bouten, maas en draad, voor betonnetten gelegerd staal
COUPE CENTRALE
L'angle de coupe est centrale. Idéal pour couper l'acier à haute résistance, les boulons, le béton précontraint, le treillis et le fil et l'acier allié

Bolt cutter <HRC50
Boutenschaar <HRC50
Coupe-boulons <HRC50

code			
		mm	mm
ECL EFBC18	5012095067948	460	Ø 6,4
ECL EFBC24	5012095067955	610	Ø 7,9
ECL EFBC30	5012095067962	762	Ø 9,5
ECL EFBC36	5012095067979	915	Ø 11,1
ECL EFBC42	5012095067986	1070	Ø 13

